

MACCHINE A CAMPANA

Chamber machines



Carrellata **DVA**
Serie **255**



Design Italiano
Struttura Macchina in acciaio inox
Campana in plexiglass" termoformato"
trasparente, con spessore maggiorato, per seguire tutte le fasi della lavorazione
Barra saldante in alluminio facilmente rimovibili per una maggiore pulizia
Tavolette di riempimento vasca in polietilene alimentare



Sistema di controllo a microprocessore
Ampio display
Selezione 4 lingue ITA - ING - SPA - FRA
20 programmi memorizzabili

- Tempo di vuoto 0 - 99 %
- Tempo di extra vuoto 0 - 60 sec.
- Tempo di gas 0 - 30 sec.
- Tempo di saldatura 0,5 - 7 sec.

Conta cicli di lavoro
Conta cicli giornalieri
Tempo lavoro motore
Segnale avviso assistenza macchina
Riscaldamento
Stop ciclo di lavoro
Funzione conta pezzi



Modello - model

	Dimensione d' ingombro - Overall dimension Dimensions d'encombrements - Grosse dimensions	800x690x910 mm
	Dimensione camera - Chamber dimension Dimension de la chambre - Kammergrosse	700x560x240h (120+120)
	Pompa del vuoto - Vacuum pump Pompe de vide - Vakuumpump	60 m ³ /h
	Barra saldante - Sealing bar Barre de soudure - Grosse dimensions	Configurazione barre Sealing bar configuration
	Gas inerte - Inert gas - Gaz inerte (optional)	
	Comandi - Control Commandes - Anschaltung	LCD digital 20 PRG
	Struttura e vasca - Stainless stell asing Structure - cuve Struktur	INOX AISI 304
	Peso - Voltage - Spannung	P= 150 Kg
	Tensione - Voltage - Spannung	400 V - 50 Hz

Configurazione barre Sealing bar configuration

 DVA 255 550 mm N° 4 ugelli gas inerte Inert gas - Gaz inerte	 DVA 265 500 mm 680 mm N° 5 ugelli gas inerte Inert gas - Gaz inerte
 DVA 60 680 mm N° 3 ugelli gas inerte Inert gas - Gaz inerte	 DVA 62 680 mm N° 6 ugelli gas inerte Inert gas - Gaz inerte

Optional

- Gas inerte**
- Inert gas - Gaz inerte
- Taglio sfrido**
- Cut of seal - coupe-sachet

Vasca maggiorata 170 mm



Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING (caricamento veloce della carta)

