

Termosigillatrici di vaschetta

TR
PROFESSIONAL

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE

La termosigillatrice serie TR semi-automatica è una macchina progettata per il confezionamento in vaschetta solo sigillatura. Il pannello comandi permette di impostare i parametri e può memorizzare fino a 9 programmi diversi.

Gli stampi a piastra piano possono essere personalizzati.

INDICATO PER SETTORI


attività commerciali, industria agroalimentare, settore caseario, attività di produzione

PER QUALI ALIMENTI È INDICATO?

- Pasta fresca
- Prodotti di panificazione
- Prodotti morbidi
- Prodotti delicati
- Carni bianche
- Carni rosse
- Verdure
- Caseificazione



Configurazione vaschette STANDARD



Codice A - 260X190
Codice B - 226X190
Codice C - 190x130
Codice PIATTO - 190x190

Configurazione vaschette STANDARD



Stampi personalizzabili

Stampi personalizzabili a disegno in base al formato e alle necessità del cliente.

Stampi personalizzabili

Stampi personalizzabili a disegno in base al formato e alle necessità del cliente.

| Caratteristiche tecniche | TR 25 SA Elettrica | TRA 43 SA Pneumatica |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Dimensione d' ingombro - Overall dimension | 263x500x542 mm | 433x496x534 mm |
| Dimensione max vaschette - Tray max sizes | Configurazione vaschette | Configurazione vaschette |
| Lunghezza film - Reel max width and diam. | Max L 220 | Max L 360 |
| Diametro film - Reel max width and diam. | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Caricamento vaschette - Tray loading and movement | Manuale | Manuale |
| Ciclo di lavoro - working cycle | Automatico | Automatico |
| Comandi - Control | Digitali | Digitali |
| Programmili - program | N° 9 | N° 9 |
| Funzionamento - Stainless stell asing | Elettrico | Pneumatico - 3 bar |
| Struttura - Stainless stell asing | INOX AISI 304 | INOX AISI 304 |
| Peso - Voltage - Spannung | P= 40 Kg | P= 55Kg |
| Tensione - Voltage - Spannung | 220 V - 50 Hz 2,5 kw | 220 V - 50 Hz 3 kw |