

CARATTERISTICHE

La termosigillatrice serie VGA semi-automatica pneumatica è una macchina progettata per il confezionamento in ATM in vaschetta. Il pannello comandi touch da 7" pollici permette di impostare i parametri e può memorizzare fino a 20 programmi diversi ed è possibile scegliere tra diverse modalità di lavoro sono sigillatura, vuoto e MAP.

Gli stampi a piastra piana possono essere personalizzati.

INDICATO PER SETTORI

attività commerciali, industria agroalimentare, settore caseario, attività di produzione

PER QUALI ALIMENTI È INDICATO?

- Pasta fresca
- Prodotti di panificazione
- Prodotti morbidi
- Prodotti delicati
- Carni bianche
- Carni rosse
- Verdure
- Caseificazione

Caratteristiche tecniche	VGA 40 Da banco	VGA 43 Carrellata
Dimensione d' ingombro - Overall dimension	485x700x650 mm	485x700x1300 mm
Dimensione max vaschette - Tray max sizes	Configurazione vaschette	Configurazione vaschette
Lunghezza film - Reel max width and diam.	max bobina L 360	max bobina L 360
Diametro film - Reel max width and diam.	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Caricamento vaschette - Tray loading and movement	Manuale	Manuale
Ciclo di lavoro - working cycle	Automatico	Automatico
Pompa del vuoto - Vacuum pump	8 m ³ /h	12 /25 m ³ /h
Comandi - Control	7 " TOUCH	7 " TOUCH
Programmili - program	N° 20	N° 20
Funzionamento - Stainless stell asing	Pneumatico - 3 bar	Pneumatico - 3 bar
Struttura - Stainless stell asing	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Peso - Voltage - Spannung	P= 150 Kg	P= 150Kg
Tensione - Voltage - Spannung	220 V - 50 Hz 2,5 kw	220 V - 50 Hz 3.0 kw



Configurazione vaschette STANDARD - GASTRONORM configuration



Cambio stampi veloce



Stampi personalizzabili configuration

Stampi personalizzabili a disegno in base al formato e alle necessità del cliente.

Optional connessioni



Connessione ethernet / seriale RS 232



Connessione Wi Fi