

# SOTTOVUOTO DA BANCO

**TOUCH SMART**  
PROFESSIONAL

**Waage**  
by Vetrella

## CARATTERISTICHE

Realizzate in acciaio Inox  
 pannello comandi touch 7" pollici 100 programmi memorizzabili.  
 barre saldanti removibili senza fili per una maggiore pulizia  
 Campana in plexiglass trasparente  
 ripiani di riempimento della vasca in polietilene alimentare.  
 Permette di creare il vuoto per tutte le tipologie di prodotto.

## INDICATO PER SETTORI

piccole attività commerciali  
 ristorazione professionale  
 industria agroalimentare  
 Industri conserviera  
 settore caseario

## PROGRAMMI

|                     |                   |              |
|---------------------|-------------------|--------------|
| AUTOMATICO<br>AUTO  | PERCENTUALE<br>%  | TEMPO<br>L   |
| MARINATURA<br>~~~~~ | CROSTACEI<br>🦞    | LIQUIDI<br>💧 |
| BARATTOLO<br>📦      | DISAREAZIONE<br>🔄 |              |



Selezione modo lavoro



Selezione programma



| Modello<br>Model | Dimensione macchina<br>overall dimension | Dimensione Vasca<br>chamber dimension | Pompa vuoto<br>vacuum pump | Barra saldante<br>sealing bar | Gas inerte (optional)<br>Inert gas | Alimentazione<br>voltage | Peso<br>weight | Max buste<br>max buste |
|------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| touch 41         | 506x580x355 mm                           | 417x464x180 mm                        | 25 m <sup>3</sup> /h       | 410 mm                        | 1                                  | 220 V-50-60 Hz 1500 w    | 55 kg          | 400x500 mm             |

## Optional su richiesta



**Gas inerte**  
- Inert gas - Gaz inerte



**Taglio sfrido**  
- Cut of seal - coupe-sachet



Connessione ethernet



**Stampante integrata**  
Velocità di stampa 80 mm/s  
carta termica 57x30 mt x 12  
carta LINERLESS  
EASYLOADING (caricamento veloce della carta)



**Stampante esterna etichettatrice**  
Velocità di stampa 200 mm/s  
carta termica adesiva 100x100



Connessione Wi Fi