

SOTTOVUOTO DA BANCO

TOUCH SMART
PROFESSIONAL

Waage[®]
by Vetrella

CARATTERISTICHE

Realizzate in acciaio Inox
 pannello comandi touch 7" pollici 100 programmi memorizzabili.
 barre saldanti removibili senza fili per una maggiore pulizia
 Campana in plexiglass trasparente
 ripiani di riempimento della vasca in polietilene alimentare.
 Permette di creare il vuoto per tutte le tipologie di prodotto.

INDICATO PER SETTORI

piccole attività commerciali
 ristorazione professionale
 industria agroalimentare
 Industri conserviera
 settore caseario

PROGRAMMI

AUTOMATICO AUTO	PERCENTUALE %	TEMPO L
MARINATURA ~	CROSTACEI 🦞	LIQUIDI 💧
BARATTOLO 📦	DISAREAZIONE 🔄	



500 mm

500 mm

500 mm



Modello Model	Dimensione macchina overall dimension	Dimensione Vasca chamber dimension	Pompa vuoto vacuum pump	Barra saldante sealing bar	Gas inerte (optional) Inert gas	Alimentazione voltage	Peso weight	Max buste max buste
touch 50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m ³ /h	510 mm	2	220 V-50-60 Hz 1500 w	75 kg	500x550 mm
touch 2/50	612x667x370 mm	512x550x200 mm	25 m ³ /h	n° 2 da 510 mm	4	220 V-50-60 Hz 2300 w	75 kg	500x550 mm

Optional su richiesta

 **Gas inerte**
- Inert gas - Gaz inerte

 **Taglio sfrido**
- Cut of seal - coupe-sachet

 **Connessione ethernet**

 **Stampante integrata**
Velocità di stampa 80 mm/s
carta termica 57x30 mt x 12
carta LINERLESS
EASYLOADING (caricamento veloce della carta)

 **Stampante esterna etichettatrice**
Velocità di stampa 200 mm/s
carta termica adesiva 100x100

 **Connessione Wi Fi**